

Габариты (Д×Ш×В), мм	900×570×1280
Вес, кг	183
Напряжение питания, В	400
Тип питающей сети	Трехфазная
Мощность привода, кВт	5,5
Используемый хладагент	R134a, R1234yf
Фильтрация хладагента	Есть (1 мкм ²)
Количество хладагента в системе, гр	R134a - 1100; R1234yf - 1050
Заправка стенда	Сторонняя заправочная станция
Тип заправочных штуцеров	Автомобильный HP и LP
Используемое масло	PAG46yf
Количество масла в системе, г	200

Проверка компрессоров

Напряжение диодных мостов, В	12 / 24 В
Обороты привода, об/мин	От 0 до 3000
Регулировка оборотов привода	Плавно / ступенчато
Тип передачи (привод-компрессор)	Ременная клиновья/поликлиновья
Вакуум магистрали агрегата	Есть
Откачка хладагента из агрегата	Есть
Выводимые параметры	HP, бар • LP, бар • Tкомп, °С • Tисп, °С • ШИМ %

Дополнительные

Печать результатов	Есть
Обновление ПО	Есть
Сохранение результатов диагностики	Есть
Подключение периферийных устройств	2 x USB 2.0
Подключение к интернету	Ethernet, Wi-Fi (802.11 a/b/g/ac)